a H^2O PROSECURE alkalmazása különféle aljzat felületekre

PROLINE

- önmagában történő alkalmazás esetén, a repedés áthidalás akár 0,5mm-r repedési szélességig -

Alapfelületre vonatkozó követelmények: Tiszta / Száraz/ Szilárd / Teherhordó / Anyagmaradványtól mentes – a DIN 18202 szabvány: síkfelületek kialakítása előírása szerint

a PROSECURE lemez ragasztása

Az egyenletes, síkfelület kialakítása érdekében a hordfelületen elvégzendő opcionális előkészítő munka.

A következő padlóburkolati anyagok engedélyezettek a PROSECURE lemezzel együtt történő felhasználáshoz: Kerámia, Természetes kő, Fa- laminált parketta.
Lágy szerkezetű burkolatok, mint textil vagy LVT tervezett lerakása előtt min. 6,0mm-r vastagságú aljzat kiegyenlítést kell elkészíteni.

Felület típusok	az aljzat szerkezettel szembeni minimum követelmények: fűtött	nem fűtött	a maradék vagy legkevesebb nedvesség tartalom CM %	minimális nyomószilárdság szabvány szerint	a H^2O PROSECURE ragasztás történhet: PROFIX diszperziós ragasztóval	cement bázisú ragasztóval	hordfelületen az aljzat kiegyenlítés: együtt (a H^2O PROSECURE lemezzel a teljes RÉTEG VASTAGSÁG: 4–10mm)	önállóan (Aljzatfüggő)	Burkolat: Anyag vastagság: Kerámia (≥ mm)	Anyag vastagság: Természetes kő (≥ mm)	Anyag vastagság: Parketta (≥ mm)	Élhosszúság cm-ben: Kerámia nélkül (az aljzat kiegyenlítő nélkül vagy együtt)	Élhosszúság cm-ben: Kerámia együtt	Élhosszúság cm-ben: Természetes kő nélkül	Élhosszúság cm-ben: Természetes kő együtt	Élhosszúság cm-ben: Parketta együtt / nélkül	Fugaszélesség: Kerámia / Természetes kő ≥ mm	Fugaszélesség: Kerámia / Természetes kő ≥ mm
Szárazaljzat																		
Építési szigetelő anyagok																		
EPS (expandált polisztirol)	●	●	nem értelmezhető	240 kPa	●	●	●	×	10	12	12	10–40	10–100	10–40	10–100	120	5	3
XPS (extrudált polisztirol)	●	●	nem értelmezhető	300 kPa	●	●	●	×	10	12	12	10–40	10–100	10–40	10–100	120	5	3
PUR (keményhab poliuretán)	●	●	nem értelmezhető	300 kPa	●	●	●	×	10	12	12	10–40	10–100	10–40	10–100	120	5	3
VIP (vákuum-szigetelő panelek)	●	●	nem értelmezhető	300 kPa	●	×	●	×	10	12	12	10–40	10–100	10–40	10–100	120	5	3
Faforgácslap	●	●	nem értelmezhető	150 kPa	×	●	●	×	10	12	16	10–40	10–100	10–40	10–100	120	5	3
Bevonatos keményhab lemez (pl. Marmox, Wedi)	●	●	nem értelmezhető	300 kPa	●	●	●	●	8	10	14	10–40	10–100	10–40	10–100	120	3	3
Fa-alapból készített építőanyagok																		
OSB	●	●	< 9.0 %	> 14 N/mm²	●	×	●	●	8	10	8	10–80	10–120	10–60	10–100	300	5	3
LDF forgácslap	●	●	< 9.0 %	> 14 N/mm²	●	×	●	●	8	10	8	10–80	10–120	10–60	10–100	300	5	3
Fa padlólapok	●	●	< 9.0 %	> 14 N/mm²	●	×	●	●	8	10	8	10–80	10–120	10–60	10–100	300	5	3
Aljzat lemezek																		
Szálerősített gipsz lemez	●	●	< 0.5 %	> 7.5 N/mm²	●	●	●	●	8	10	8	10–100	10–120	10–80	10–100	300	4	3
Szálerősített cement lemez	●	●	< 2.0 %	> 15 N/mm²	●	●	●	●	8	10	8	10–100	10–120	10–80	10–100	300	3	2
Nedves aljzat																		
Beton																		
Beton	●	●	< 2.0 %	> 10 N/mm²	●	●	●	●	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	1200	3	2
Esztrich / típusa																		
Cement	●	●	< 2.0 %	> 12 N/mm²	●	●	●	●	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	1200	3	2
Gipsz esztrich	●	●	< 0.5 %	> 30 N/mm²	●	●	●	●	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	1200	3	2
Anhydrite esztrich	●	●	< 0.5 %	> 30 N/mm²	●	●	●	●	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	1200	3	2
Öntött aszfalt	●	●	nem értelmezhető	ID <2.5 mm	●	●	●	×	8	10	8	10–60	10–80	10–60	10–80	200	5	4
Szintetikus gyanta (epoxy)	●	●	nem értelmezhető	> 25 N/mm²	●	●	●	●	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	1200	3	2
Felület típusok																		
Kerámia és egyéb kő padlóburkolat																		
Kerámia burkolat	●	●	nem értelmezhető	>500 N/mm²	●	●	●	×	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	300	3	2
Porcelán kőburkolat	●	●	nem értelmezhető	>500 N/mm²	●	●	●	×	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	300	3	2
Természetes kőburkolat	●	●	nem értelmezhető	>80 N/mm²	●	●	●	×	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	300	3	2
Műkő	●	●	nem értelmezhető	>80 N/mm²	●	●	●	×	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	300	3	2
Öntött kőszőnyeg	●	●	nem értelmezhető	>80 N/mm²	●	●	●	×	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	300	3	2
Mesterséges burkolat																		
Linóleum	●	●	nem értelmezhető	IM <0.2 mm	●	×	●	●	8	10	8	10–80	10–120	10–60	10–100	300	5	3
Vinil	●	●	nem értelmezhető	Brinell> 75 N/mm²	●	×	●	●	8	10	8	10–80	10–120	10–60	10–100	300	5	3
PVC	●	●	nem értelmezhető	Brinell> 75 N/mm²	●	×	●	●	8	10	8	10–80	10–120	10–60	10–100	300	5	3
Szőnyeg (modul)	●	●	nem értelmezhető	>25 N/mm²	●	●	●	●	3	8	6	≤300	≤300	≤300	≤300	1200	3	2
Természetes burkolat																		
Parketta	●	●	< 9.0 %	Brinell> 23 N/mm²	●	×	●	×	8	10	8	10–80	10–120	10–60	10–100	300	5	3
Parafa	●	●	nem értelmezhető	IM 0.2 mm/4 mm	●	×	●	×	8	10	8	10–80	10–120	10–60	10–100	300	5	3
Egyéb aljzat																		
Repedezett aljzatszerkezet	CB > 0.5mm		kérésre		●	●	●	×	Aljzatfüggő									
Vegyes aljzatszerkezet	●	●	kérésre		●	●	●	×	Aljzatfüggő									

CB = repedés szélesség · ID = benyomódás mélysége · IM = horpadás mélysége

Proline Systens GmbH D-56154 Boppard · magyarországi képviselet: SP Bautech Hungary Kft. E-Mail: h2o@h2o.hu · Internet: www.h2o.hu; www.proline-systems.com

Version: 02/2016

TAKE OUT HERE