















Műszaki adatlap

Natural Wood Medium (wo 4.0)*

Anyag	Rostlemez
	250 kg/m ³
	4,0 mm
	59,00 cm
	79,00 cm
	22 db = 1,25 m ²
Cikkszám:	41100400



Követelmények		EPLF		Érték	
		Minimum követelmény	Emelt szintű követelmény		
Konstrukció	 Padlófűtéshez alkalmas	R	≤ 0,15 m ² K/W Általános szerkezet	0,057 m ² K/W	
	 Meleg és hideg elleni szigetelés	R	≥ 0,075 m ² K/W		
	 Egyenetlenségek kiegyenlítése	PC	≥ 0,50 mm	- 1,60 mm	
	 Párazárás / Nedvesség védelem	SD	≥ 75 m	-	
Előnyök	 Dinamikus terhelés	DL25	≥ 10 000 ciklus	≥ 100 000 ciklus	> 150 000 ciklus
	 Statikus terhelés	CS	≥ 10 kPa	≥ 60 kPa	~150 kPa
	 Tartós statikus terhelés	CC	≥ 2 kPa	≥ 20 kPa	~50 kPa
	 Ütésállóság	RLB	≥ 50 cm	≥ 120 cm	~80 cm
Akusztikus	 Lépés hang csökkentése	RWS	Érték kialakítás alatt		-
	 Kopogó hang csökkentése	IS	≥ 14 dB	≥ 18 dB	19 dB

* Betonra történő telepítés esetén PE fólia szükséges.



Műszaki adatlap

Natural Wood Medium (wo 4.0)

Termék leírás

A "Natural Wood Medium" rostlemez laminált és parketta padlózat alatti úsztatott telepítéshez került kialakításra. A „Natural Wood Medium” praktikus kialakítású lemez termékként kapható. Gyorsan lefektethető, mivel mindig síkban helyezkedik el.

Termék kialakítás

A "Natural Wood Medium" farostból, alumíniumszulfátból és színező anyagból áll.

Ökológia

A termék ökológiailag biztonságos.

Ez a termék újra hasznosítható és természetes fahulladékként ártalmatlanítható.

Felhasználás

Használat előtt ki kell kérni a padlóburkolat és a ragasztóanyag gyártóinak a jóváhagyását. A felhasználással kapcsolatos bővebb információk érdekében olvassa el az érintett gyártó vonatkozó publikált instrukcióit.

Vágókéssel könnyen vágható. Terítse ki a "Natural Wood Medium"-terméket, és előtte ne felejtse el szükség szerint egy párazárót felvinni közvetlen a földre. A végső beépítéskor minden egyes burkolat egyenkénti ellenőrzést és jóváhagyást igényel. A telepítési ajánlásokat az illetékes értékesítő partnernek kell megadnia.

Egészségügy, biztonság és munkavédelem

A termék nem követel meg különleges munkavédelmi intézkedéseket. A padlózat burkolatok telepítésekor fontos, hogy a gyártó munka- és termékvédelmi utasításait figyelembe vegyék.

Műszaki adatlap

Natural Wood Medium (wo 4.0)

Műszaki specifikáció

d	Vastagság 4,00 mm
AW	Felületre számított súly 1,02 kg/m ²
l	Hossz 79 cm
w	Szélesség 59 cm
R	Meleg és hideg elleni szigetelés 0,057 m ² K/W
PC	Egyenetlenségek kiegyenlítése ~ 1,60 mm
SD	–
DL25	Dinamikus terhelés > 150 000 ciklus
CS	Statikus terhelés > 150 kPa
CC	Tartós statikus terhelés > 50 kPa
RLB	Tartósság > 80 cm
RWS	–
IS	Kopogó zaj csökkentése 19 dB
RI	–
RTF	Tűzosztály besorolása Efl

A farost szigetelőlemez gyártása a DIN EN 13986 és DIN EN 622-4 (SB-E1) szabványok szerint történik folyamatos minőség megfigyelés mellett.

Él kialakítás: tompa

Alkotóelemek:
Farost, alumínium szulfát, színező anyagok

Hulladék kódja (EAK) 030105/170201,
ártalmatlanítás fának vagy fa alapú anyagoknak megfelelően

Verzió: 07/2020

A fenti adatok a jelenlegi ismeretek szintjén és a legkorszerűbb technológiai fejlesztéseken alapszanak. Nem állítjuk, hogy az alábbi információ teljes körű. A műszaki adatok változhatnak.
Minden korábbi adattal érvényességét veszti.