



WARPSEAL

The high speed sealing system

WARPSEAL – SEBESSÉGRE TERVEZVE


DURABASE WS WarpSeal - A DURAL öntapadó vízszigetelő rendszere. Vízszigetelés sebességkorlát és egyéb anyag, költség nélkül - kétszer olyan gyors fektetés, mivel kiesik a keverésre, ragasztófelvitelre és száradásra szolgáló idő.

A Dural WarpSeal vízszigetelő rendszer minden szükséges tömítőelemet tartalmaz a sarkokhoz, fürdőkádakhoz és zuhanyсарokhoz - természetesen öntapadó változatban.

Először a sarkok, majd a hajlaterősítés - rögzítés - védőfólia lehúzása - simítás - csempézés és kész!



DURABASE WS
THE HIGH SPEED SEALING SYSTEM



warpseal.dural.de

Váltson az építési technológia leggyorsabb sávjára – és felejtse el a csemperagasztót. A vízszigetelés esetében Kb. 3,2 kg ragasztó és 0,5 – 1 l víz szükséges 1 m² vízzáró lemez szigetelés bedolgozásához – a DURABASE WS öntapadó szigetelő rendszerrel erre nincs szükség.



WARPSEAL – SÁRGA ÉS KÖNNYŰ

Por és szennyeződés nélkül a szigetelés többé már nem lehet gond, ha a DURABASE WS öntapadó vízzáró rendszert használja. Nincs por – nincs kosz a bekeverés után – és a munka mindig tiszta



WARPSEAL – SÁRGA ÉS TISZTA

Az 1,0 m-es szélességű vízzáró lemez szigetelés a DURABASE WS öntapadó vízzáró rendszer alapja. Minden tekercshez simítót adunk a bedolgozás megkönnyítéséhez.



WARPSEAL – SÁRGA ÉS SZÉLES

A szilikonos ragasztó felületet védő papír, amely az öntapadó felületet védi, több részletben is be van vágva vagy akár a tépőfüllel is könnyedén lehúzható a ragasztó felületéről. A felragasztott Warpseal lemezre azonnal ragaszthatunk csempe, gres vagy akár Vinyl burkolatot, várakozás nélkül.



WARPSEAL – SÁRGA ÉS EGYSZERŰ

Nincs fennakadás a fürdőszoba szigetelésénél. Mivel a DURABASE WS öntapadó vízzáró rendszerhez nincs szükség vízre valamint ideálisan alkalmazható gipszen és ásványi vakolaton is – nem kell további ragasztóanyagot vagy egyéb kemikáliát bevinni a fürdőszoba szigeteléséhez.



WARPSEAL – SÁRGA ÉS BIZTONSÁGOS

Nincs több késlekedés a szigetelési munkák miatt. Nincs száradási idő amikor a DURABASE WS öntapadó vízzáró rendszert használja. A hagyományos, előírt szigetelés kivétel esetében: 2 réteget kell felvinni a rétegvastagsághoz szükséges lúgálló hálóval kb. 4 órás szünettel, valamint ehhez még HOZZÁADÓDIK a 24 órás teljes száradási idő.)



WARPSEAL – SÁRGA ÉS SZÁRAZ

A Durabase WS termékkel biztonságosan elkészítheti álmai fürdőszobájának a vízszigetelését. Ezt az európai ETA és a német abP szabvány szerint készített műszaki tesztek is alátámasztják.



WARPSEAL – SÁRGA ÉS VÍZHTLAN

A DURABASE WS öntapadó tömítőrendszer olyan különböző anyagokra tapad, mint a fa, beton, esztrich, gipsz, műanyagok, nemesacél, üveg, zománc és cementes építőanyagok. A szigetelés összes alkotórésze rugalmas és nyújtható, így optimálisan igazodik a legkisebb felületi hibához is.



WARPSEAL – SÁRGA ÉS RUGALMAS


DURABASE WS öntapadó vízszigetelő rendszer

- DURABASE WS WarpSeal - a DURAL új, öntapadó vízszigetelő rendszere. Vízszigetelés sebességkorlát nélkül - kétszer olyan gyors anyag bedolgozás, mivel kiesik a keverésre és ragasztófelvitelre szolgáló idő.
- Elülső oldalán egy nem szövött Vlies szövet kasírozással a nagyobb tapadás és erős szakítószilárdság érdekében, a túlnyúló Vlies szövet nélküli 5cm sáv a biztonságos átlapoláshoz
- Hátdoldalán lévő ragasztási felület védőfóliával van lezárva, a ragasztási erő több mint 20 t/m²
- Csak a vékony védőfóliát kell megfelelően eltávolítani, nincsenek „ragasztó- és egyéb anyag maradvány”
- Tiszta építési terület
- ETA-engedély / abP

**DURABASE WS kialakítása****DURABASE WS WARPSEAL öntapadó vízszigetelő és repedésmentesítő lemez**

Öntapadó beltéri vízszigetelő és repedésmentesítő lemez a fal és padló felületek biztonságos vízszigeteléséhez; ETA-engedély; anyag: PE, sárga

Csomagolás	Hosszúság m	Szélesség cm	Vastagság mm	VE 1	VE 2	VE 3	Cikkszám	Kat.	€/m ²
karton/ 5 m ²	5	100	0,8	1	15	-	WS 5/1	NET	40,34
Karton/ 10 m ²	10	100	0,8	1	15	-	WS 10/1	NET	36,70
Karton/ 30 m ²	30	100	0,8	1	15	-	WS 30/1	NET	33,34

**DURABASE WS WARPSEAL öntapadó lezáró szalag**

Öntapadó vliés szalag a WS lemez szélén túlnyúló Vlies mentes felülethez; az optimális csempe ragasztó tapadása érdekében; anyag: Fehér nem szövött Vlies anyag

Csomagolás	Hosszúság m	Szélesség mm	Vastagság mm	VE 1	VE 2	VE 3	Cikkszám	Kat.	tekercs	€/fm
Vlies szalag 1 tekercs	5	60	0,4	1	-	-	WSVS 60-10	NET	1x10 fm	2,02

**DURABASEWS WARPSEAL öntapadó hajlaterősítő-szigetelőszalag -glettvas védelemmel**

Öntapadó hajlaterősítő és szigetelő a fal- és padló csatlakozás biztonságos vízszigeteléséhez, beltérben; ETA-engedély; anyag: PE, sárga

Csomagolás	Hosszúság m	Szélesség mm	Vastagság mm	VE 1	VE 2	VE 3	Cikkszám	Kat.	Tekercs / karton	€/fm
Hajlaterősítő, szigetelő szalag 1 tekercs	10	120	0,5	1	-	-	WSE 120-10/1	NET	1x10 fm	8,52
1 Karton = 1 tekercs	50	120	0,5	1	-	-	WSE 120-50/1	NET	1x50 fm	7,76

**DURABASE WS WARPSEAL öntapadó csatlakozás folytonosító szalag**

Öntapadó lábazati vízszigetelő hajlat szalag a W0 fal/padló, padló/padló felület átmenetekhez DIN 18534 szerint; fal/padló csatlakozás nem szövött Vlies anyag bevonattal, tartozék ETA-által vizsgált tömítőrendszerhez; anyag: PE, sárga

Csomagolás	Hosszúság m	Szélesség mm	Vastagság mm	VE 1	VE 2	VE 3	Cikkszám	Kat.	Tekercs / karton	€/fm
folytonosító szalag 1 tekercs	10	120	0,5	1	-	-	WSE 120-10/1	NET	1x10 fm	8,52
1 karton = 1 tekercs	50	120	0,5	1	-	-	WSE 120-50/1	NET	1x50 fm	7,76

**DURABASE WS WARPSEAL alapozó spray**

Alapozó spray a nedvességet elszívó vagy túl nedves aljzatok előkészítéséhez (kiadósság kb.: 5m²/flakon A ragasztóanyag optimális tapadásához; zöld színű Polimer, alapozó spray


Csomagolás	Tartalom ml	VE 1	VE 2	VE 3	Cikkszám	Kat.	darab / karton	€/darab
1 Karton=6 darab	500	1	-	-	WSPS 500/6	NET	6	42,78



DURABASEWS WARPSEAL

Belső sarok

BELSŐ sarok, öntapadó sarok;
ETA-engedély, anyag: PE, sárga




VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Csomagolás	Hosszúság mm	Szélesség mm	Cikkszám	darab/karton	€/darab
1 Karton=5 darab	150	150	WSXI/5	5	19,14

DURABASE WS WARPSEAL

Külső sarok

KÜLSŐ sarok, öntapadó,
sarok; ETA-engedély, anyag: PE, sárga




VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Csomagolás	Hosszúság mm	Szélesség mm	Cikkszám	darab/karton	€/darab
1 Karton = 5 db	200	200	WSX/5	5	20,76

DURABASE WS WARPSEAL

Perem szigetelőszalag

Öntapadó perem szigetelőszalag fürdőkádk/
zuhanytálca csatlakozásokhoz; abP / tartozék
ETA által bevizsgált tömítőrendszerhez,
anyag: PE, sárga




VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Csomagolás	Hosszúság m	Szélesség mm	Cikkszám	karton	€/fm
karton	30	80	WSW 80-30	30 fm	25,16

DURABASE WS WARPSEAL

Rugalmas sarok

Rugalmas, öntapadó tömítősarok kád és
kád/padló vagy padló/padló felületek közötti
csatlakozáshoz; abP / tartozék ETA által
bevizsgált tömítőrendszer; anyag: PE, sárga




VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Csomagolás	Hosszúság mm	Szélesség mm	Cikkszám	darab/karton	€/darab
1 Karton = 5 db	120	120	WSXF/5	5	17,81

DURABASE WS WARPSEAL 3D

Rugalmas 3D sarok 20/28 mm, balos

Öntapadó, Rugalmas 3D szigetelő sarok
balos, 2% épített zuhanyzó lejtett felület/
padló és fal csatlakozásához; tartozék az ETA
által bevizsgált tömítőrendszerhez; 20/28
mm-es magasság kiegyenlítéshez PE, sárga




VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Csomagolás	Hosszúság mm	Szélesség mm	Magasság-kiegyenlítés mm	Cikkszám	darab/karton	€/darab
1 Karton = 10 db	120	120	20	WSKL 20/10	10	24,60
1 Karton = 10 db	120	120	28	WSKL 28/10	10	25,78

DURABASE WS WARPSEAL 3D

Rugalmas 3D sarok 20/28 mm, jobbos

Öntapadó, rugalmas 3D szigetelő sarok
jobbos, 2% épített zuhanyzó lejtett felület/
padló és fal csatlakozásához; tartozék az ETA
által bevizsgált tömítőrendszerhez; 20/28
mm-es magasság kiegyenlítéshez PE, sárga



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Csomagolás	Hosszúság mm	Szélesség mm	Magasság-kiegyenlítés mm	Cikkszám	darab/karton	€/darab
1 Karton = 10 db	120	120	20	WSKL 20/10	10	24,60
1 Karton = 10 db	120	120	28	WSKL 28/10	10	25,78

DURABASEWS WARPSEAL

**1/2" (DN20) és 2" (DN50)
csőmandzsetta, tömítógallér**

Öntapadó csőmandzsetta /tömítógallér 1/2"-
os (DN20) és 2" (DN50) cső átvezetésekhez;
ETA-engedély; anyag: PU, antracit




VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Csomagolás	Hosszúság mm	Szélesség mm	Csőátvezetés	Cikkszám	darab/karton	€/darab
1 Karton = 10 db	120	120	1/2"	WSWM 1/2"/10	10	16,57
1 Karton = 10 db	120	120	DN50	WSWM 50/10	10	16,57

DURABASEWS WARPSEAL

Cseppkivezetésű csőmandzsetta

Öntapadó 1/2"-os csepp kivezetésű
csőmandzsetta szerelési segédeszközzel;
csepegés elleni tömítógallér rugalmas,
nyújtható anyaga a süllyesztett
vízcsatlakozások biztonságos tömítéséhez.
Tartozék ETA-által bevizsgált
tömítőrendszerhez; anyag: PE, sárga/kék



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Csomagolás	Hosszúság mm	Szélesség mm	Cső-mandzsetta	Cikkszám	készlet/karton	€/darab
1 Karton = 2 db	130	130	1/2"	WSTS/2	2	33,46